

Egyrétegű, keret nélküli üvegezés

Profilok

Keret nélküli kialakítás – minimális látszó alumínium profilok a mennyezeten és a padlón, üvegek sorolása áttetsző szilikon szalaggal

Markáns keretben – 110mm x 38mm általános mennyezeti profil, lábazat, valamint osztóbordák.

Mindkét kialakítás tökéletesen bontható roncsolás nélkül, a falak igény esetén áthelyezhetőek. A profilok az összes RAL /BS színkód szerint rendelhetőek, elérhetőek továbbá AA15 eloxált felülettel.

Üvegezés

Keret nélküli kialakítás – 10mm és 12mm edzett biztonsági üveg, valamint 5+5mm és 6+6 ragasztott biztonsági üvegezéssel.

Markáns keretben – 6mm, 8mm, 10mm és 12mm edzett biztonsági üveg kerülhet; ezen felül rendelhető még 3+3mm, 4+4mm, 5+5mm és 6+6mm ragasztott üveggel.

Ajtók

Bármelyik rendszerünkhöz – Tolóajtó vagy nyíló, teljes magasságú vagy átjáró ajtóval, tok nélküli tiszta üveg ajtóval, keretes ajtóval vagy a jobb hanggátlásért tokszerkezettel. Igény szerint akár 44mm tömör (laminált, CLP, furnérozott) ajtóval.

Ajtószerelvények rozsdamentes acél, vagy RAL színekben.

Akusztikai jellemzők

Egy rétegű üvegfal, keret nélküli kialakítással – 33 és 40(Rw) dB közötti hanggátlással

Egy rétegű üvegfal látszó keretben – 35 és 40(Rw) dB közötti hanggátlással

Tűzvédelmi jellemzők

Keretes kialakítás esetén 30 perces tűzkésleltetést biztosít a szerkezet, amelyet független laboratóriumi vizsgálatok támasztanak alá.

Speciális üvegezés is elérhető

Hajlított üvegtáblák

Színezett/lakkozott üvegezés

Elektronikusan kapcsolható árnyékoló üvegezés

Speciális léghang gátló üvegezés

Speciális biztonsági üvegezés (ütésálló, dobásálló, golyóálló)

Kizárólagos forgalmazó Magyarországon:

Tasnádi és Társa Építőipari és Kivitelező Kft.

www.iwall.hu • www.tasnadikft.hu

Tasnádi Róbert

ügyvezető

e-mail: tasnadi@tasnadikft.hu

telefon: 20/9-165-846

Albóci Marcell

kapcsolattartó

e-mail: alboci@tasnadikft.hu

telefon: 20/3-978-647

iWALL® works

egy rétegű üvegezés keret nélkül egyrétegű üvegezés

