



## Műszaki leírás – Kétrétegű, keret nélküli üvegfal

- Leírás:** iWall Kétrétegű, keret nélküli üvegfal
- Profilok:** iWall 38 x 110 mm profilok RAL 9006 gyári felületkezeléssel vagy egyedi RAL kód szerint színterezve
- Üvegezés:** A keret nélküli üvegezés történhet *ragasztott üvegből, rejtett borda felhasználásával*, enélkül viszont csak 10-12mm-es edzett üvegből ajánlunk a kivitelezést. A víztizsza üvegen kívül „füst”, bronz vagy színezett (lakkozott) üveg, valamint savmart vagy homok fúvott üveg is rendelhető
- Ajtó kialakítás:** Keret nélküli üvegezéshez tokos, üvegajtópántos kialakítást javasolunk, melyhez igény szerint süllyedő küszöböt szállítunk
- Léghanggátlás:** *A kialakítás az üvegezéstől függően **hanggátló**, ezek az értékek:*
- |            |                    |                       |
|------------|--------------------|-----------------------|
| 10+10mm    | edzett; edzett     | 44dB(R <sub>w</sub> ) |
| 10+12mm    | edzett; edzett     | 44dB(R <sub>w</sub> ) |
| 12+12mm    | edzett; edzett     | 44dB(R <sub>w</sub> ) |
| 12+(5+5)mm | edzett; ragasztott | 46dB(R <sub>w</sub> ) |
| 10+(6+6)mm | edzett; ragasztott | 48dB(R <sub>w</sub> ) |
| 12+(6+6)mm | edzett; ragasztott | 49dB(R <sub>w</sub> ) |
- Fenti táblázat a fix részek léghanggátlására vonatkozik, az ajtóknál többrétegű üvegezésű, keretes vagy tömör ajtólapot ajánlunk a megfelelő hanggátlás biztosítása érdekében.
- Kiegészítő lehetőségek:** Az üvegfelületeket bármilyen nyomdatechnikailag előállított megoldással, dekor felülettel, vinyllel, matricával vagy fóliával el tudjuk látni.