



## Műszaki leírás – Kétrétegű, keretes üvegfal

- Leírás:** iWall Kétrétegű, *keretes üvegfal*
- Profilok:** iWall 38 x 110 mm profilok RAL 9006 gyári felületkezeléssel vagy egyedi RAL kód szerint színterézve
- Üvegezés:** A keretes üvegezés történhet *float üvegből, ragasztott üvegből, edzett üvegből*. A víztiszta üvegen kívül „füst”, bronz vagy színezett (lakkozott) üveg, valamint savmárt vagy homok fúvott üveg is rendelhető
- Ajtó kialakítás:** Keretes üvegezéshez tokos, üvegajtópántos kialakítást javasolunk, melyhez igény szerint süllyedő küszöböt szállítunk

**Léghanggátlás:** *A kialakítás az üvegezéstől függően **hanggátló**, ezek az értékek:*

<u>Üveg vastagság (mm)</u>	<u>Üveg típusa</u>	<u>dB=R<sub>w</sub> (laborérték)</u>
6+6mm	edzett; edzett	42 dB
6+(3+3)mm	edzett; ragasztott	44 dB
8+(3+3)mm	edzett; ragasztott	46 dB
6+7mm	edzett; ragasztott hanggátló fóliával (SLA)	49 dB

Fenti táblázat a fix részek léghanggátlására vonatkozik, az ajtóknál többrétegű üvegezésű, keretes vagy tömör ajtólapot ajánlunk a megfelelő hanggátlás biztosítása érdekében.

**Kiegészítő lehetőségek:** Az üvegfelületeket bármilyen nyomdatechnikailag előállított megoldással, dekor felülettel, vinyllel, matricával vagy fóliával el tudjuk látni.