

## Két rétegű keretes és keret nélküli üvegfalak

### Profilok

**Keret nélküli** – 110mmx38mm alapprofillal és szilikon gumiszalag az üvegtáblák találkozásánál.

**Panorámafal** – 110mmx38mm alapprofil és rejtett bordák az üvegek között.

**Kerettel** – 110mmx38mm alapprofillal és látszó bordákkal az üvegtáblák találkozásánál.

Mindhárom megoldás tökéletesen bontható roncsolás nélkül, a falak igény esetén áthelyezhetőek. A profilok az összes RAL /BS színkód szerint rendelhetőek, elérhetőek továbbá AA15 eloxált felülettel.

### Üvegezés

**Keret nélküli kialakítás** – 10mm és 12mm edzett, valamint 5+5mm és 6+6mm ragasztott üveggel.

**Panorámafal** – 6mm és 8mm edzett üvegtáblák.

**Keretes kialakítás** – 6mm, 8mm, 10mm vagy 12mm edzett üveggel, és 3+3mm, 4+4mm, 5+5mm vagy 6+6 mm ragasztott üvegezéssel.

### Ajtók

Bármelyik rendszerünkhöz – Tolóajtó vagy nyíló, teljes magasságú vagy átjáró ajtóval, tok nélküli tiszta üveg ajtóval, keretes ajtóval vagy a jobb hanggátlásért tokszerkezettel. Igény szerint akár 44mm tömör (laminált, CLP, furnérozott) ajtóval.

Ajtószerelvények rozsdamentes acél, vagy RAL színekben.

### Akusztikai jellemzők

**Keret nélküli** – 44 és 49 (Rw) dB,

**Panorámafal** – 42 és 44 (Rw) dB,

**Kerettel** – 42 és 49 (Rw) dB közötti hanggátlással

### Tűzvédelmi jellemzők

Keretes kialakítás esetén 30 perces tűzkésleltetést biztosít a szerkezet, amelyet független laboratóriumi vizsgálatok támasztanak alá.

Reluxa rendelhető azon kétrétegű falainkhoz, ahol a kezelés kivezetése és rögzítése a bordák oldalán megoldható.

### Speciális üvegezés is elérhető

Hajlított üvegtáblák

Színezett/lakkozott üvegezés

Elektronikusan kapcsolható árnyékoló üvegezés

Speciális léghang gátló üvegezés

Speciális biztonsági üvegezés (ütésálló, dobásálló, golyóálló)

Kizárólagos forgalmazó Magyarországon:

**Tasnádi és Társa Építőipari és Kivitelező Kft.**

**www.iwall.hu • www.tasnadikft.hu**

Tasnádi Róbert

*ügyvezető*

e-mail: [tasnadi@tasnadikft.hu](mailto:tasnadi@tasnadikft.hu)

telefon: 20/9-165-846

Albóci Marcell

*kapcsolattartó*

e-mail: [alboci@tasnadikft.hu](mailto:alboci@tasnadikft.hu)

telefon: 20/3-978-647



# Kétrétegű üvegezés

Az iWall üvegfalok kétrétegű rendszere megfelel a magas léghang-gátlás iránti igényeknek és emellett mégis alkalmas a legegységibb belsőépítészeti ötletek megvalósítására. Keretes, keret nélküli és panoráma falaink, – amelyek rejtett bordával kerülnek kialakításra, – mind-mind teljes mértékben roncsolás mentesen visszabonthatóak és az új igények szerint áthelyezhetőek.

Minden ajtótípus támogatott a kétrétegű rendszereknél, a tiszta üveglaptól a keretes ajtólapon át a tömör ajtóig. A keret nélküli megoldáshoz tolóajtó is választható.

