

## Műszaki leírás – V-Wall üvegfal

- Leírás:** V-Wall Egy- és kétrétegű, *keretes* vagy *keret nélküli* üvegfal
- Profilok:** V-Wall 38 x 64mm profilok RAL 9006 gyári felületkezeléssel vagy egyedi RAL kód szerint színterezve, minimál profilozásnál (keret nélküli kivitel) - padlászőnyeg esetén az alsó profilt rejtett rögzítéssel szereljük, amelyre vissza lehet fektetni a szőnyeget
- Üvegezés:** Az üvegezés történhet ragasztott üvegből egy bizonyos mérethatárig, azonban teljes belmagasságú falakat csak 10-12mm-es edzett üvegből ajánlunk kivitelezni. A víztiszta üvegen kívül „füst”, bronz vagy színezett (lakkozott) üveg, valamint savmart vagy homok fúvott üveg is rendelhető.
- Ajtó kialakítás:** Bármilyen ajtó kialakítás rendelhető a falhoz. Tokos vagy tok nélküli (teli üveg ajtólap), sarok forgáspontos, padlócsukós, üvegajtó pántos vagy teli, lukfuratos, laminált ajtólapos kivitel. Emellett rendelhető még üveg tolóajtó a szerkezethez.
- Léghanggátlás:** *A hanggátlást az üvegezés típusa befolyásolja. A keretezett faltípusnál 36-46 dB(R<sub>w</sub>) értéktartományon belül érhető el léghanggátlási teljesítmény.*
- Kiegészítő lehetőségek:** Az üvegfelületeket bármilyen nyomdatechnikailag előállított megoldással, dekor felülettel, vinyllel, matricával vagy fóliával el tudjuk látni.

